

CPM-01 Czytnik mifare 13,50 Mhz



Podstawowe cechy:

Łatwość montażu – zasada „Plug & Play”. praca samodzielna

Nie wymaga sterowników.

Interfejs USB.

Czytnik kart zbliżeniowych RFID mifare 13,50 Mhz.

Weryfikacja kodu identyfikującego z kart zbliżeniowych.

Wykorzystujący technologie RFID 13,50 Mhz. czytnik CPM-01 został stworzony, by wspomóc ochronę komputerów PC, identyfikację / autoryzację użytkowników oraz ochronę ich prywatności. Urządzenie odczytuje unikalne kod identyfikujący kartę zbliżeniową mifare użytkownik. Ułatwia logowanie do systemów operacyjnych, programów itp. Czytnik nabiurkowy.

DANE TECHNICZNE:

Wymagane zasilanie:	8-15 VDC
Interfejsy:	USB lub RS232,
Zasięg odczytu:	do 10 cm – odczyt kart ISO w idealnych warunkach otoczenia
Częstotliwość pracy:	13,50 mhz
Format danych:	ISO 14443A, Mifare® MF1 1K&4K
Typ identyfikatorów (transponderów)	tylko do odczytu
Maksymalna moc przełączana przez wewnętrzny przekaźnik:	do 15V / 2A
Wymiary:	80 x 100 x 20 mm
Waga:	180 g
Długość kabla interfejsu:	150 mm
Zakres temperatur pracy:	od 0°C do +60°C